



# VIDA

## Heiz-Kamineinsätze

### VIDA Varianten

- 2 Ausführungen:  
**VIDA F** (flach)  
**VIDA DS** (Durchsicht)  
jeweils mit schwenkbaren Türen
- 3 Frontbreiten:  
**55 cm Breite**  
**68 cm Breite**  
**78 cm Breite**
- 2 Türvarianten für VIDA 68:  
**Ganzglas** und **Guss**

### VIDA Pluspunkte auf einen Blick

- Hochwertiges Gussgerät
- Einbau als Stilkamin (tief) oder mit Sockelelement
- Doppelverglasung (außer VIDA Guss)
- Brennstoffe: Scheitholz (opt.: 33 cm Länge)
- Komfortable Einhebelbedienung
- Hochwertige Schamotte im Brennraum
- Hoher Wirkungsgrad
- Energiesparender Betrieb durch Außenluftanschluss
- Besonders schadstoffarme Verbrennung,  
**BlmSchV: ok!**

### VIDA Zubehör

- Mehr Komfort:  
elektronische Abbrandsteuerung LEDATRONIC LT3
- Mehr Sicherheit: Unterdruck-Controller LUC



**VIDA 55 F**  
55 cm Frontbreite



**VIDA 68 F**  
68 cm Frontbreite



**VIDA 68 F**  
Durchsichtgerät mit 68 cm Frontbreite



**VIDA 78 F**  
78 cm Frontbreite



Frontbreite Frontvariante Rohrstutzen	VIDA						
	55 F	55 DS	68 F	68 DS	78 F	78 DS	
	Ø 180 mm						
	Zulassungsgrundlage, bauaufsichtliche Verwendbarkeit: CE-Kennzeichnung gem. DIN EN 13229						
LEISTUNG / TECHNIK bezogen auf die Nennwärmeleistung							
Nennwärmeleistung	[kW]	8	9	9		10	11
Abgastemperatur am Rohrstutzen	[°C]	310	280	289		305	270
Abgasmassenstrom	[g/s]	8,5	9,2	8,8		10,5	11
Mindest- / Maximalförderdruck am Abgasstutzen	[Pa]	12 / 20		12 / 20		12 / 20	
Verbrennungsluftbedarf	[m³/h]	32		38		40	
Wirkungsgrad	[%]	> 78		> 80		> 78	
Brennstoff		Scheitholz					
- Optimale Holzscheitlänge	[cm]	33		33		33	
- Brennstoff-Füllmenge (Nennwärmeleistung)	[kg]	2,5	3,0	3,0		3,5	3,75
Geeignet für Mehrfachbelegung des Schornsteins		ja					
Erfüllte Verordnungen		1. BlmSchV (als Einzelraumfeuerungsanlage), Münchener und Regensburger Brennstoff-VO					
Abmessungen							
Höhe bis Mitte Rohrstutzen	[mm]	1056 - 1116		1040 - 1100		1056 - 1116	
Höhe bis Mitte Rohrstutzen mit Sockel	[mm]	1278 - 1338		1262 - 1322		1278 - 1338	
Breite des Korpus	[mm]	560		780		790	
Tiefe (gesamt)	[mm]	530 - 545	624 - 654	524,5	529 - 549	530 - 545	624 - 654
Maße des Einbaurahmens (B x H)	[mm]	585 x 522		700 x 523		790 x 522	
Maße der Sichtscheibe (B x H)							
- Frontscheibe (F / DS)	[mm]	419 x 391		538 x 393		624 x 391	
- 2. Scheibe (DS)	[mm]	419 x 391		538 x 393		624 x 391	
Gewicht des Kamineinsatzes	[kg]	215	205	290		260	245

► Ausführliche Technische Daten und Masszeichnungen unter [www.leda.de](http://www.leda.de)